

## Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OS2, LSZH, желтый

Артикул: [LAN-2LC-2LC/OS2H](#)

Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OS2, LSZH, желтый



### Описание

Соединительный шнур(патч-корд) LC-LC 9/125 - отрезок оптического кабеля с двумя волокнами (в едином кабеле с буферным покрытием 2 мм), оконцованное оптическим коннектором duplex LC.

Патч-корд предназначен для соединений между различными активными сетевыми устройствами, между сетевым устройством и оптическим распределительным узлом, внутри оптического соединительного узла или кросса.



У данных оптических патч-кордов, корпус дуплексного коннектора LC имеет единый хвостовик (Uniboot). Конструкция Pull-tab для удобства подключения-отключения патч-кордов отлично подходит для высокоплотных сред, таких как центры обработки данных, где важна эргономичность элементов и экономия пространства.

Конструкция Pull-tab коннектора позволяет извлекать патч-корд из адаптера при помощи специального хвостовика, тем самым упрощая доступ к подключениям в высокоплотных системах.

Патч-корды характеризуются малым диаметром оболочки кабеля всего 2мм, что отражено в кодировке артикула, где H – High density (2 мм в общей оболочке).

Оптические патч-корды LANMASTER производятся из качественных компонентов в соответствии с международными стандартами. Все изделия протестированы в заводских условиях.

Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.

| Характеристика                   | Значение                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вносимые потери (Insertion loss) | ≤ 0.3 дБ                                                             |
| Возвратные потери (Return loss)  | ≥ 50 дБ                                                              |
| Число волокон (тип шнура)        | 2 волокна (единый буфер)                                             |
| Буферное покрытие кабеля         | 2 мм                                                                 |
| Тип оптического волокна          | Одномод 9/125 (Single Mode)                                          |
| Класс волокна                    | OS2                                                                  |
| Оболочка                         | Малодымящий, не выделяющий галогенов - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Тип разъемов                     | 2LC (дуплекс)                                                        |
| Класс полировки                  | UPC                                                                  |
| Полярность                       | A to B                                                               |

На складе постоянно в наличии поддерживаются патч-корды определенной длиной, приведенные ниже. Под заказ доступны также патч-корды другой длины.

## Информация для заказа

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-2LC-2LC/OS2H-2.0 | Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OS2, LSZH, 2.0 м, желтый |
| LAN-2LC-2LC/OS2H-3.0 | Патч-корд оптический дуплексный, LC-LC, Uniboot Pull-tab, OS2, LSZH, 3.0 м, желтый |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.