

Настенный распределительный бокс на 6 волокон, наружной установки, IP65

Артикул: [LAN-FDB-FTTH06/OUT](#)

Настенный распределительный бокс на 6 волокон,
наружной установки, IP65



Описание

Пластиковые кроссы предназначены для монтажа оптических линий связи при построении сетей FTTX и PON как внутри помещений, так и снаружи.

Данная модель может быть использована в качестве оптического кросса либо муфты емкостью до 6 волокон.

Кросс имеет 3 места для установки оптических проходных адаптеров типа SC, а также откидную кассету для установки 8-и КДЗС.

Входы и выходы кабелей оснащены резиновыми уплотнителями, фиксацией внешних оболочек под пластиковые скобы. Ввод линейного кабеля оснащен крепежом центрального силового элемента.

Верхняя крышка имеет резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность кросса. Для удобства монтажа верхняя крышка может быть временно снята с корпуса.

Установка кросса может быть осуществлена на прилагаемые дюбеля и саморезы. Конструкция крепления позволяет размещать бокс на столбах, стенах. В комплект входит ключ, при помощи которого обеспечивается плотная фиксация крышки кросса.

Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей и позволяющий осуществлять эксплуатацию кросса в условиях широкого диапазона температур.

Основные особенности:

- Компактность и малые габариты;
- Удобство монтажа и обслуживания;
- Прочный и надежный корпус с резиновыми уплотнителями;
- Встроенный замок, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа;
- Открытие крышки на 180 градусов;
- Откидывающаяся на 180 градусов сплайс-кассета;
- Один кабельный ввод, 4 кабельных вывода;

Применение:

- FTTH;
- PON;
- Телекоммуникационные сети;
- Локальные сети.

Технические характеристики

Количество вводов магистрального кабеля	1
Максимальный диаметр магистрального кабеля, мм	11
Количество вводов drop кабеля	6
Максимальный размер drop кабеля, мм	5*3
Количество мест для установки адаптеров SC	3
Емкость гильз, шт.	8

Цвет: светло-серый (RAL9003).

Класс защиты - IP65.

Габаритные размеры (ГхШхВ): 37мм x 135мм x 205 мм.

Информация для заказа

LAN-FDB-FTTH06/OUT	Настенный распределительный бокс на 6 волокон, наружной установки, IP65
--------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.