

Кросс оптический LANMASTER 19" металлический, 1U на 24 адаптера SC, выдвижной

Артикул: [LAN-FOBM-RMS-24SC](#)

Кросс оптический LANMASTER 19" металлический,
1U на 24 адаптера SC, выдвижной



Описание

Кросс предназначен для монтажа в 19" шкаф или стойку и рассчитан на установку 24 симплексных адаптеров SC(или дуплексных LC).

Выдвижная внутренняя полка обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса после его установки в шкаф.

Кабельные вводы(4 шт) находятся в задней части кросса, закрыты резиновыми мембранами. В корпусе установлены фиксаторы для кабеля, а так же механизм для фиксации центрального силового элемента оптического линейного кабеля.

По бокам от сплайс-пластины располагаются органайзеры для укладки и хранения запаса кабеля в кроссе. Оптоволоконный кабель в оптическом кроссе не пережимается, не перекручивается, соблюдаются необходимые радиусы изгиба оптического волокна.

Адаптеры в лицевой панели кросса могут быть дополнительно зафиксированы специальными винтами. В неиспользуемые отверстия адаптерных панелей можно установить резиновые заглушки артикулов [LAN-FPBP-SC](#).

Комплектация:

- Кросс с 2-я сплайс-кассетами - 1шт
- Органайзер для укладки запаса кабеля - 2шт
- Стяжка 200мм - 6шт
- Винт М6 с закладной гайкой - 4шт
- Винты для фиксации адаптеров - 50шт

Диаметр отверстия для ввода кабелей - 20мм

Материал: сталь 1,2 мм.

Окраска: порошковое напыление

Цвет: черный (RAL9004)

Габаритные размеры(ГхШхВ): 340мм x 230мм x 44мм

Параметры кросса

Размер
1U

Волокон, макс.
48

Адаптеры
24SC(48LC)

Сплайс-кассеты
2

Информация для заказа

LAN-FOBM-RMS-24SC	Кросс оптический LANMASTER 19" металлический, 1U на 24 адаптера SC, выдвижной
-------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.