

## Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная



**Артикул:** [LAN-IEC-320-C13/90](#)

Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная

### Описание

Разъем C13 предназначен для установки на электрические кабели для подключения к оборудованию имеющему гнездо C14. С целью уменьшения используемой глубины технологического зазора при подключении, разъем имеет подвод кабеля под углом 90°.

Разъем имеет 3 контакта винтового крепления: фаза, нейтраль и заземление.

Разъем имеет прижимную фиксацию внешней оболочки кабеля. Разборный корпус позволяет осуществлять многократный монтаж/демонтаж разъема на кабеле без ухудшения характеристик.

Материал изолятора: PBT усиленный стекловолокном, UL-94V-0

Цвет: черный

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение:      | 125/ 230 В (переменный ток) |
| Макс. допустимое напряжение: | 250 В (переменный ток)      |
| Номинальная частота:         | 50 Гц                       |
| Макс. ток нагрузки:          | 10 А                        |
| Макс. рабочая температура:   | 75°C                        |
| Предельное напряжение:       | Кратковременно 2000В        |
| Сопротивление изолятора:     | не менее 1000 Мом           |

### Информация для заказа

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| LAN-IEC-320-C13/90 | Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, угловая, разборная, черная |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.