

## Вилка IEC 60320 C13, 10А, 250V, разборная, черная

Артикул: [LAN-IEC-320-C13](#)

Вилка IEC 60320 C13, 10А, 250V, разборная, черная



### Описание

Разъем C13 предназначен для установки на электрические кабели для подключения к оборудованию имеющему гнездо C14.

Разъем имеет 3 контакта винтового крепления: фаза, нейтраль и заземление.

Разъем имеет прижимную фиксацию внешней оболочки кабеля. Разборный корпус позволяет осуществлять многократный монтаж/демонтаж разъема на кабеле без ухудшения характеристик.

Материал изолятора: PBT усиленный стекловолокном, UL-94V-0  
Цвет: черный

Номинальное напряжение:	125/ 230 В (переменный ток)
Макс. допустимое напряжение:	250 В (переменный ток)
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. ток нагрузки:	10 А
Макс. рабочая температура:	75°C
Предельное напряжение:	Кратковременно 2000В
Сопротивление изолятора:	не менее 1000 Мом
Диаметр кабельного ввода:	8мм

### Информация для заказа

LAN-IEC-320-C13	Вилка IEC 60320 C13, 10А, 250V, разборная, черная
-----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

---

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.