

Вилка IEC 60320 C14, 10А, 250V, угловая, разборная, черная

Артикул: [LAN-IEC-320-C14/90](#)

Вилка IEC 60320 C14, 10А, 250V, угловая, разборная, черная



Описание

Разъем C14 предназначен для установки на электрические кабели для их подключения к оборудованию имеющему гнездо C13.

Разъем имеет 3 контакта винтового крепления: фаза, нейтраль и заземление. Разъем имеет прижимную фиксацию внешней оболочки кабеля. Разборный корпус позволяет осуществлять многократный монтаж/демонтаж разъема на кабеле без ухудшения характеристик.

Номинальное напряжение:	125/ 230 В (переменный ток)
Макс. допустимое напряжение:	250 В (переменный ток)
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. ток нагрузки:	10 А
Макс. рабочая температура:	75°C
Предельное напряжение:	Кратковременно 2000В
Сопротивление изолятора:	не менее 1000 Мом
Диаметр кабельного ввода:	8мм

Информация для заказа

LAN-IEC-320-C14/90	Вилка IEC 60320 C14, 10А, 250V, угловая, разборная, черная
--------------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную

и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.