

## Вилка IEC 60320 C20, 16A, 250V, разборная, черная

Артикул: [LAN-IEC-320-C20](#)

Вилка IEC 60320 C20, 16A, 250V, разборная, черная



### Описание

Разъем C20 предназначен для установки на электрические кабели для их подключения к оборудованию имеющему гнездо C19.

Разъем имеет 3 контакта винтового крепления: фаза, нейтраль и заземление.

Разъем имеет прижимную фиксацию внешней оболочки кабеля. Разборный корпус позволяет осуществлять многократный монтаж/демонтаж разъема на кабеле без ухудшения характеристик.

Материал изолятора: PBT усиленный стекловолокном, UL-94V-0  
Цвет: черный

Номинальное напряжение:	125/ 230 В (переменный ток)
Макс. допустимое напряжение:	250 В (переменный ток)
Номинальная частота:	50 Гц
Макс. ток нагрузки:	16 А
Макс. рабочая температура:	75°C
Предельное напряжение:	Кратковременно 2000В
Сопротивление изолятора:	не менее 1000 Мом

### Информация для заказа

LAN-IEC-320-C20	Вилка IEC 60320 C20, 16A, 250V, разборная, черная
-----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную

и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.