


Лоток проволочный высотой 200 мм



Артикул: [LAN-MT200xxxx-3.8EZ](#)

Лоток проволочный высотой 200 мм

Описание

Лоток изготовлен из среднеуглеродистой стали.
Покрытие - холодное гальваническое оцинкование.
Толщина покрытия $\geq 12\text{мкм}$
Область применения - внутри помещения.

Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка.

Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5м.

Температурный режим эксплуатации кабельных лотков: от -40С до +150С

Выбор размера лотка по количеству кабелей

Высота проволочного лотка должна быть не меньше диаметра самого толстого кабеля при укладке в один ряд или суммы диаметров кабелей, уложенных в несколько рядов. Ширина лотка выбирается с учетом прокладки требуемого количества кабелей плюс запас на случай расширения кабельной емкости. При выборе размеров лотка необходимо также учитывать требования нормативных документов, например, п.2.1.61 ПУЭ гласит: "в коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."

Информация для заказа

LAN-MT200x200-3.8EZ	Лоток проволочный 200x200мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT200x300-3.8EZ	Лоток проволочный 200x300мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT200x450-3.8EZ	Лоток проволочный 200x450мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT200x400-3.8EZ	Лоток проволочный 200x400мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT200x600-3.8EZ	Лоток проволочный 200x600мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT200x500-3.8EZ	Лоток проволочный 200x500мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.