


Лоток проволочный высотой 25 мм



Артикул: [LAN-MT25xxxx-3.8EZ](#)

Лоток проволочный высотой 25 мм

Описание

Лоток изготовлен из среднеуглеродистой стали.
Покрытие - холодное гальваническое оцинкование.
Толщина покрытия ≥ 12 мкм
Область применения - внутри помещения.

Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка.

Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5м.

Температурный режим эксплуатации кабельных лотков: от -40С до +150С

Выбор размера лотка по количеству кабелей

Высота проволочного лотка должна быть не меньше диаметра самого толстого кабеля при укладке в один ряд или суммы диаметров кабелей, уложенных в несколько рядов. Ширина лотка выбирается с учетом прокладки требуемого количества кабелей плюс запас на случай расширения кабельной емкости. При выборе размеров лотка необходимо также учитывать требования нормативных документов, например, п.2.1.61 ПУЭ гласит: "в коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."

Информация для заказа

LAN-MT25x100-3.8EZ	Лоток проволочный 25x100мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра
LAN-MT25x150-3.8EZ	Лоток проволочный 25x150мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра
LAN-MT25x200-3.8EZ	Лоток проволочный 25x200мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра
LAN-MT25x300-3.8EZ	Лоток проволочный 25x300мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра
LAN-MT25x400-3.8EZ	Лоток проволочный 25x400мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT25x450-3.8EZ	Лоток проволочный 25x450мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT25x500-3.8EZ	Лоток проволочный 25x500мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)
LAN-MT25x600-3.8EZ	Лоток проволочный 25x600мм, Ф3.8мм, оцинкованный, 3 метра (под заказ)

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.