

Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А



Артикул: [LAN-PP13/20-x.x-yy](#)

Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А

Описание

Шнур электрический силовой предназначен для подключения электрооборудования, оснащенного гнездом IEC 60320 C20, к сети переменного тока до 250В.

Шнур изготовлен из многожильного провода ПВС 3 х 0,75. Вилка А изготовлена заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC 60320 C13. Разъем с противоположной стороны (вилка В) изготовлен заливным способом из ПВХ не поддерживающего горение согласно IEC 60320 C20.

Тип кабеля	ПВС 3х0,75
Материал оболочки	PVC (поливинилхлорид)
Цвет оболочки	черный
Длина кабеля	0.5 м, 1.0 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м
Диаметр проводника	0,75 мм ²
Тип проводника	Stranded (многожильный)
Макс. ток	10 А
Макс. напряжение	~250 В
Коннектор А	IEC 60320 C13
Коннектор В	IEC 60320 C20

Информация для заказа

LAN-PP13/20-1.0-BK	Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А, черный, 1 метр
LAN-PP13/20-3.0-BK	Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А, черный, 3 метра
LAN-PP13/20-2.0-BK	Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А, черный, 2 метра

LAN-PP13/20-0.5-BK	Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А, черный, 0.5 метра
LAN-PP13/20-5.0-BK	Шнур питания C13-C20, 3x0.75, 220В, 10А, черный, 5 метров

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.