

Термоусаживаемая гильза, 40 мм / 60 мм



Артикул: [LAN-SP-xx-yy](#)

Термоусаживаемая гильза, 40 мм / 60 мм

Описание

Термоусаживаемые гильзы КДЗС (комплект деталей защиты сварного стыка) предназначены для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места сварки двух волокон.

Гильза состоит из стального прутка, внутренней трубки из термоклей и внешней трубки из термоусадки.

Стальной прутки обеспечивают механическую прочность места сварки.

При нагреве КДЗС термоклей плавится и заполняет пространство вокруг места сварки, а внешняя трубка из термоусадки уплотняет клей, делая конструкцию сплошной.

Таблица применимости гильз в оптических кроссах

| Артикул оптических кроссов | Используемые термоусаживаемые гильзы КДЗС | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|
| LAN-FOB-WM-8ST | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-WM-8SC | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-WM-4H | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-WM-3H | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-WM-2H | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-WM-8SC | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-WM-8ST | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-WM-8FC | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-RM-3H | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-RM-3P | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-RM-6P | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOBM-RM-9P | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-RM-24DPL2 | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-RM-48SC | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB-RM-48ST | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| LAN-FDB-FTTH04/OUT | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FDB-FTTH08/OUT | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FDB-FTTH16/OUT | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FDB-FTTH24/OUT | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | LAN-SP-3.0x60 |
| LAN-FOB10-1P | LAN-SP-2.0x40 | LAN-SP-2.0x60 | X |

Информация для заказа

| | |
|---------------|--|
| LAN-SP-1.0x40 | Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 1.0 мм, длина 40 мм |
| LAN-SP-2.0x60 | Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 2.0 мм, длина 60 мм |
| LAN-SP-2.0x40 | Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 2.0 мм, длина 40 мм |
| LAN-SP-3.0x60 | Трубка для защиты места сварки оптических волокон, КДЗС, диаметр 3.0 мм, длина 60 мм |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.