

Модуль Keystone ToolLess, RJ45, экранированный, кат.6, со встроенной шторкой, 180 градусов

Артикул: [LAN-TK45S6/180R](#)

Модуль Keystone ToolLess, RJ45, экранированный, кат.6, со встроенной шторкой, 180 градусов



Описание

Модуль может использоваться для комплектации экранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену, а также для установки в наборные патч-панели (см. совместимые товары).

Соответствует требованиям категории 6.

Модуль имеет стандартный типоразмер Keystone и может использоваться не только в розетках LANMASTER, но и в розетках других производителей.

На лицевой стороне модуля смонтировано экранированное восьмиконтактное гнездо типа RJ-45, с обратной стороны установлен блок на восемь контактов типа IDC110, расположенных под углом 180° к лицевой поверхности модуля.

Непрерывность экрана обеспечивается стягиванием половинок крышки.

Для подключения кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию - IDC. Для удобства монтажа, на крышке модуля расположена схема подключения проводников кабеля, в соответствии со схемами T568A и T568B. Кабель раскладывается в пазы на крышке модуля, излишки обрезаются. При защелкивании половинок крышки корпуса, контакты прорезают изоляцию проводника. Таким образом, подключаемый кабель легко монтируется без использования инструмента.

Модуль имеет встроенную шторку, автоматически утапливаемую при подключении к модулю патч-корда. Шторка защищает контакты модуля от попадания пыли, грязи и механических повреждений при использовании модуля в наборных панелях или с лицевыми вставками, не имеющими своих защитных шторок.

Информация для заказа

LAN-TK45S6/180R	Модуль Keystone ToolLess, RJ45, экранированный, кат.6, со встроенной шторкой, 180 градусов
-----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.