

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный



Артикул: [LAN-TST-LPTV-M](#)

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный

Описание

Тестер LAN-TST-LPTV-M это компактный многофункциональный прибор для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи и прочими проводными цепями.

Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять поиск любых типов проводников, проверять кабельные линии на ошибки разводки, обрывы и неисправности.

Возможности прибора:

- Проверки целостности и определение длины витой пары емкостным методом
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные и расщепленные пары, обратное подключение
- Обнаружение проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (гнезда SCAN)
- Определение типа питания PoE (Endspan или Midspan);
- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Измерение напряжения питания по сети, определение полярности напряжения.
- Бесконтактный детектор напряжения. Функция NCV в приемнике.
- Детектор неисправности оптического волокна. Функция VFL в приемнике.

Технические характеристики передатчика (головного устройства)

Дисплей
Размер дисплея
Максимальная дистанция обнаружения (SCAN)
Типы обнаруживаемых кабелей
Диапазон измерения длины кабеля

Жидкокристаллический, монохромный с подсветкой
53 x 28 мм
600 м
Сетевой кабель STP/UTP (CAT5E, CAT6), телефонный кабель, электрический кабель
3 - 200м

Тестируемые кабели
Интерфейсы

Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6
RJ45 Flash/PoE/Length
RJ45 SCAN
RJ45 QC/CONT
RJ11

Тип батареи
Погрешность измерений
Материал корпуса
Рабочий диапазон температур/влажности
Размеры

3,7В Li-ion 1400мАч
5%
Пластик
-10°C ~ +40°C
125 x 70 x 32 мм

Технические характеристики приемника

Частота
Интерфейсы

455 KHz
RJ45 CONT-R/PoE
RJ45 CONT-A
RJ45 CONT-M
RJ45 QC
2,5 мм разъем VFL
Индикаторы LED (Pin1..8,G)

Тип отображения карты разводки(локально на приемнике)
Оптический интерфейс
VFL мощность
Материал корпуса
Тип батареи
Размеры

2,5 мм универсальный разъем FC/SC/ST
10 mW
Пластик
3,7В Li-ion 1400мАч
200 x 58 x 35 мм

Комплект поставки

- Передатчик (головной прибор) — 1шт
- Приемник — 1шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Кабель зарядки Type-C USB — 1шт
- Сумка-чехол— 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Информация для заказа

LAN-TST-LPTV-M	Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный
----------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.