

## Накладка настенной розетки, 1-2 порта, нержавеющая сталь



Артикул: [LAN-WPM-xOK](#)

Накладка настенной розетки, 1-2 порта, нержавеющая сталь

### Описание

Лицевые панели промышленных телекоммуникационных розеток предназначены для монтажа в помещениях, где требуется класс защиты IP68 (производственные цеха, вредные и взрывоопасные производства и пр.).

Лицевые панели имеют установочное отверстие 25мм, с двумя скошенными сторонами для защиты от проворачивания модуля.

Позволяют устанавливать модули [LAN-OK45S5E/180-WP](#), [LAN-KCP45Sxx-WP](#).

Монтируются на встроенные монтажные коробки с межосевым расстоянием крепежных винтов 82-83мм.

Панели имеют внутренний контур уплотнения их толстого литого силикона, а так же комплектуются резиновыми уплотнителями винтовых отверстий.

Производятся панели под установку одного или двух модулей.

Материал – нержавеющая сталь, силикон.

### Информация для заказа

LAN-WPM-1OK	Накладка настенной розетки, 1 порт, нержавеющая сталь
LAN-WPM-2OK	Накладка настенной розетки, 2 порта, нержавеющая сталь

---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.