


Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.3, PVC

Артикул: [TWT-3UTP25](#)

Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.3, PVC



Описание

Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Витые пары собраны вместе, обернуты полиэтиленовой пленкой и заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Физические характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	PVC (полихлорвинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (сплошной)
Толщина изоляции	0,24 мм
Диаметр кабеля	10,5 мм
Уровень пожаробезопасности	CM (кабель общего применения)
Частотный диапазон	1-16 МГц
Рабочий диапазон температур	до +75°C
Количество метров в катушке	305 м
Сертификация лабораториями	UL
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 3; ISO/IEC 11801;	

Поддержка следующих приложений:

- IEEE 802.3
- IEEE 802.5
- Horizontal Distribution & Backbone Cabling (16 MHz)
- Речь
- 10BASE-T4
- Token Ring 4 Мб/с



Цветовая кодировка:

Пара 1 Белый — Синий
 Пара 2 Белый — Оранжевый
 Пара 3 Белый — Зеленый
 Пара 4 Белый — Коричневый
 Пара 5 Белый — Серый
 Пара 6 Красный — Синий
 Пара 7 Красный — Оранжевый
 Пара 8 Красный — Зеленый
 Пара 9 Красный — Коричневый
 Пара 10 Красный — Серый
 Пара 11 Черный — Синий
 Пара 12 Черный — Оранжевый

Пара 13 Черный — Зеленый
 Пара 14 Черный — Коричневый
 Пара 15 Черный — Серый
 Пара 16 Желтый — Синий
 Пара 17 Желтый — Оранжевый
 Пара 18 Желтый — Зеленый
 Пара 19 Желтый — Коричневый
 Пара 20 Желтый — Серый
 Пара 21 Фиолетовый — Синий
 Пара 22 Фиолетовый — Оранжевый
 Пара 23 Фиолетовый — Зеленый
 Пара 24 Фиолетовый — Коричневый
 Пара 25 Фиолетовый — Серый

Электрические характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Волновое сопротивление	100 +/- 15 Ом
Максимальная взаимная ёмкость	17.1 нФ/1000Фт
Максимальное сопротивление постоянному току	28.6 Ом/1000Фт
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары	5%
Ёмкость дисбаланса пары на землю	330 пФ/100м
Временной перекося задержки	30.5 нС/100м
Номинальная скорость распространения сигнала	66%

Информация для заказа

TWT-3UTP25	Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.3, PVC
------------	------------------------------------

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.