Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый



Артикул: TWT-5EUTP2-GY

Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

Описание

Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель).

Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Две витые пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Серый
Материал оболочки	ПВХ (полихлорвинилхлорид)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Диаметр кабеля	4,5 мм
Рабочий диапазон температур	до +75^{o}C
Количество метров в коробке	305 м
Сертификация лабораториями	ETL VERIFIED

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-B.2 cat. 5e

Информация для заказа

TWT-5EUTP2-GY	Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый

TWT-5EUTP2/500-GY	Кабель TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 500 метров, серый

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.