


## Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый

Артикул: [TWT-5EUTP50-LSZH](#)

Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый



### Описание

Многопарный неэкранированный кабель предназначен для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц. Кабель состоит 50 пар одножильных медных проводников. Внешняя оболочка: LSZH. Диаметр проводника - 24 AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Витые пары собраны вокруг центрального элемента и заключены в общую оболочку из LSZH(низкодымящая, не содержит галогенов).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Физические характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Белый
Материал оболочки	LSZH(низкодымящая, не содержит галогенов)
Материал изоляции	HDPE(полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG

Тип проводника	Solid(сплошной)
Толщина изоляции	0,20+/-0,05 мм
Диаметр кабеля	17,0+/-1,0 мм
Частотный диапазон	1-100 МГц
Рабочий диапазон температур	до +75
Количество метров в катушке	305 м
Сертификации лабораториями	UL

Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN50173

Поддержка следующих приложений:

- Речь
- T1
- 10BASE-T, 100BASE-T
- Token Ring 4/16 Mб/с
- ATM 155 Mб/с, TP-PMD 100 Mб/с
- 100 VG-AnyLAN
- 100 Mбит/с CDDI



Электрические характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Волновое сопротивление	100+/-15 Ом
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары	2,5%
Ёмкость дисбаланса пары на землю	330пФ/100м
Временной перекося задержки	45нС/100м

## Информация для заказа

TWT-5EUTP50-LSZH	Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5е, LSZH, 305 метров, белый
------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.