


Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке

Артикул: [TWT-5UTP10](#)

Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке



Описание

Кабель состоит из 10-ти пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.

Кабель UTP, незащищенная витая пара. Отвечает требованиям категории 5.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Витые пары собраны вокруг уплотнительного элемента и заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Физические характеристики кабеля:

Характеристика

Цвет оболочки
Материал оболочки
Материал изоляции
Диаметр медной жилы
Тип проводника
Толщина изоляции
Диаметр кабеля
Уровень пожаробезопасности
NVP

Значение

Синий
PVC (полихлорвинилхлорид)
HDPE (полиэтилен высокой плотности)
24 AWG
Solid (сплошной)
0,24 мм
7,8 мм
CMR (кабель для вертикальных лотков)
66%

Частотный диапазон 1-100 МГц
 Рабочий диапазон температур до +75°C
 Количество метров в катушке 305 м
 Сертификация лабораториями UL
 Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173
 Поддержка следующих приложений:

- Речь
- T1
- 10BASE-T, 100BASE-T
- Token Ring 4/16 Мб/с
- ATM 155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с
- 100VG-AnyLAN
- 100 Мбит/с CDDI



Цветовая кодировка:

Пара 1 Белый — Синий
 Пара 2 Белый — Оранжевый
 Пара 3 Белый — Зеленый
 Пара 4 Белый — Коричневый
 Пара 5 Белый — Серый

Пара 6 Красный — Синий
 Пара 7 Красный — Оранжевый
 Пара 8 Красный — Зеленый
 Пара 9 Красный — Коричневый
 Пара 10 Красный — Серый

Электрические характеристики кабеля:

Характеристика

Волновое сопротивление	100 +/- 15 Ом
Максимальная взаимная ёмкость	17.1 нФ/1000Фт
Максимальное сопротивление постоянному току	28.6 Ом/1000Фт
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары	5%
Ёмкость дисбаланса пары на землю	330 пФ/100м
Временной перекося задержки	35 нс/100м
Номинальная скорость распространения сигнала	66%

Значение

Товар в ограниченном количестве, доступны остатки на складе.

Информация для заказа

TWT-5UTP10	Кабель TWT UTP, 10 пар, Кат.5, PVC, 305 метров на катушке
------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.