

## Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м

Артикул: [TWT-CB-LAMP/LED-M](#)

Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м



### Описание

Светильник светодиодный предназначен для установки внутри или снаружи телекоммуникационного шкафа. Имеет встроенные магниты для установки на подходящую металлическую ровную поверхность. При использовании вложенного в комплект крючка «S» -образной формы светильник можно подвешивать.

В комплект входят:

- светильник
- блок питания AC/DC (220В/5В) с выключателем на шнуре питания длиной 3м
- крючок для подвешивания

Материал корпуса - ПВХ + дюралюминий.

| Характеристики  | Параметр  | Значение                        |                   |
|-----------------|---|---------------------------------|-------------------|
| LED-светильника | Номинальный ток (мАмпер)                            | 300 мА                          |                   |
|                 | Номинальная мощность (Ватт)                         | 3,6 Вт ±5%                      |                   |
|                 | Световой поток (Люмен)                              | 180 LM                          |                   |
|                 | Количество светодиодов (шт)                         | 30 шт                           |                   |
|                 | Угол излучения                                      | 120 градусов                    |                   |
|                 | Ресурс (час)  | 30000 ч                         |                   |
|                 | Цветовая температура                                | 6000 - 6500 K                   |                   |
|                 | Цвет рассеивателя                                   | Молочно-белый                   |                   |
|                 | Цвет корпуса  | Серебристо-серый                |                   |
|                 | Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) (мм) | 300,0 x 23,4 x 24,5             |                   |
|                 | Блока питания                                       | Входное напряжение (Вольт)      | 110-240 В ±10% AC |
|                 |   | Частота переменного тока (Герц) | 50 / 60 Гц        |
|                 |   | Напряжение на выходе            | 12В DC            |

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| Климатические | Ток номинальный на выходе                   | 300 мА DC    |
|               | Длина шнура питания (Метр)                  | 3м           |
|               | Разъем на шнуре                             | Ø 3,5 мм DC  |
|               | Выключатель                                 | Отсутствует  |
|               | Температура эксплуатации (градусов Цельсия) | 0°C - 55°C   |
|               | Влажность при эксплуатации (%)              | 10% ~ 90%    |
|               | Температура хранения (градусов Цельсия)     | -20°C ~ 70°C |
|               | Влажность при хранении (%)                  | 10% ~ 90%    |

## Информация для заказа

|                   |   |
|-------------------|---|
| TWT-CB-LAMP/LED-M | Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 3,6W, шнур 3 м |
|-------------------|---|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.