

Блок вентиляторов 19" с термостатом

Артикул: [TWT-CBB-FANBx-RACK-T](#)

Блок вентиляторов 19" с термостатом



Описание

Блок вентиляторов 19", предназначен для организации вентиляции внутреннего пространства телекоммуникационного шкафа. Управление работой вентиляторов осуществляется электронным термостатом.

Монтируется на 19-ти дюймовые монтажные профили. Высота - 1U.

Комплект поставки:

- контроллер
- датчик температуры
- шнур питания с вилкой Schuko
- комплект крепежа в шкаф
- инструкция.

Функции блока:

- включение и выключение вентиляторов по задаваемой пользователем температуре
- индикация текущей температуры на СИД дисплее.

Температура измеряется выносным датчиком. Значения температуры (включение/выключение вентиляторов) задается пользователем. Наличие электронного управления позволяет системе включать вентиляторы только когда температура выходит за допустимые значения.

Термостат настраивается аналогично [TWT-CB-FAN-CTRL](#).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	220В±10%
Частота переменного тока	50 Гц
Относительная влажность	20%-85%
Пределы измерений	от 0 до +50°C
Точность измерений	±1°C
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до +50°C

Потребляемая мощность

Артикул	Ватт
TWT-CBB-FANB2-RACK-T	23
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	33
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	43
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	63

Воздушный поток

Артикул	м³/час
TWT-CBB-FANB2-RACK-T	204
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	306
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	408
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	612

Уровень шума

Артикул	дБа
TWT-CBB-FANB2-RACK-T	45
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	48
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	51
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	54

Артикул	Глубина(мм)	Ширина(мм)
TWT-CBB-FANB2-RACK-T	174	482,6
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	224	482,6
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	294	482,6
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	450	482,6

Информация для заказа

TWT-CBB-FANB2-RACK-T	Блок 2-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	Блок 3-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	Блок 4-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	Блок 6-ти вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.