

Блок вентиляторов 19" без термостата

Артикул: [TWT-CBB-FANBx-RACK](#)

Блок вентиляторов 19" без термостата



Описание

Блок вентиляторов 19", предназначен для организации воздушных потоков внутри телекоммуникационного шкафа. Монтируется на 19-дюймовые направляющие.

Занимает в высоту 1U.

Комплект поставки:

- блок вентиляторов
- шнур питания с вилкой немецкого стандарта
- комплект крепежа в шкаф
- описание.

Технические характеристики:

Параметр	Значение	
U питания	220В±10%	
Частота переменного тока	50 Гц	
Рабочая температура окружающей среды	от -5 до +50°C	
Артикул	Глубина (мм)	Ширина (мм)
TWT-CBB-FANB2-RACK	174	482,6
TWT-CBB-FANB3-RACK	224	482,6
TWT-CBB-FANB4-RACK	294	482,6
TWT-CBB-FANB6-RACK	450	482,6

Информация для заказа

TWT-CBB-FANB2-RACK	Блок 2-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB3-RACK	Блок 3-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB4-RACK	Блок 4-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB6-RACK	Блок 6-ти вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.