

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32A / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309

Артикул: [TWT-PDU-32AI9-1P](#)

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32A / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309



Описание

Однофазный блок розеток IEC 309 предназначен для установки в 19" шкафы и стойки. Блок используется для распределения электропитания между подключенными устройствами имеющими кабель питания, оборудованный однофазным разъемом 250V IEC 309 (синий корпус, контакт заземления расположен на 6 часов). Блок имеет одну входную и три выходных розетки.

Напряжение питания 220В.

Суммарный ток нагрузки - не более 32А.

Габаритные размеры (ШхГхВ) - 19"x67x111 мм.

Информация для заказа

TWT-PDU-32AI9-1P	Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32A / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309
------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.