

## Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32А / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309

Артикул: [TWT-PDU-32A19-1P](#)

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32А / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309



### Описание

Однофазный блок розеток IEC 309 предназначен для установки в 19" шкафы и стойки. Блок используется для распределения электропитания между подключенными устройствами имеющими кабель питания, оборудованный однофазным разъемом 250V IEC 309 (синий корпус, контакт заземления расположен на 6 часов). Блок имеет одну входную и три выходных розетки.

Напряжение питания 220В.

Суммарный ток нагрузки - не более 32А.

Габаритные размеры (ШхГхВ) - 19"x67x111 мм.

### Информация для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| TWT-PDU-32A19-1P | Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 32А / 250V,1x3 IEC309, без шнура питания, с вилкой IEC309 |
|------------------|---|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.