

Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xС13, без шнура питания, разъем С14

Артикул: [TWT-PDU19-10A9C3](#)

Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xС13, без шнура питания, разъем С14



Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами С14, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок оснащен розетками С13 для подключения внешнего оборудования. Блок розеток имеет высоту 1U.

В состав блока входит устройство защитного отключения и выключатель питания с подсветкой.

Характеристика

Параметры электропитания
Выходные розетки (OUT)
Входной разъем (IN)
Выключатель
Габаритные размеры (ШxВxГ)

Значение

1P / 10A / 250V~ 50 Hz
9 x IEC60320 C13
IEC60320 C14
Выключатель с подсветкой
485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-10A9C3	Блок розеток 19", 1-фазный с выключателем, 10A / 250V, 9xС13, без шнура питания, разъем С14
------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.