

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, шнур 3.0 м, вилка Schuko

Артикул: [TWT-PDU19-16A9P-3.0](#)

Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, шнур 3.0 м, вилка Schuko



Описание

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных вилками немецкого стандарта Schuko, в телекоммуникационных шкафах и стойках.

Блок позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен кабелем с вилкой Schuko (DIN49441) для подачи напряжения и 9 розетками под вилки немецкого стандарта (DIN49440), для подключения внешнего оборудования.

Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт.

Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки. Выключатель питания отсутствует.

Характеристика

Параметры электропитания
 Выходные розетки (OUT)
 Входной разъем (IN)
 Габаритные размеры (ШхВхГ)

Значение

1P / 16A / 250V~ 50 Hz
 9 x DIN49440 (Schuko)
 DIN49441 (Schuko)
 485x44x46 мм

Информация для заказа

TWT-PDU19-16A9P-3.0	Блок розеток 19", 1-фазный без выключателя, 16A / 250V, 9xSchuko, шнур
---------------------	--

	3.0 м, вилка Schuko
--	---------------------

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.