

Блок розеток, трехфазный, вертикальный, 32А



Артикул: [TWT-PDVI3-6x24-CB-32](#)

Блок розеток, трехфазный, вертикальный, 32А

Описание

Трехфазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Позволяет решить проблемы недостаточной длины шнуров питания оборудования, удобства доступа и обслуживания.

Блок оснащен встроенным кабелем питания с трехфазным разъемом IEC309 и комбинированным набором розеток C19 и C13. Предусмотрены автоматы защитного отключения. В состав блока с автоматами защитного отключения входят V/A метры, позволяющие контролировать параметры питания на каждой отдельной фазе.

Блок розеток имеет высоту 1,77 метра и может устанавливаться вертикально в 19" шкафы и стойки на доступные места.

Характеристика

Параметры электропитания
Выходные розетки (OUT)

Входной разъем (IN)
Выключатель
Габаритные размеры (ШхВхГ)

Значение

3P / 32A / 380V~ 50 Hz
6 x IEC60320 C19

24 x IEC60320 C13
IEC60309
Автомат защитного отключения
45x60x1772 мм

Информация для заказа

TWT-PDVI3-6x24-CB-32	Блок розеток вертикальный, 3-фазный с автоматом, A/V-метр, 32A / 380V, 6xС19 + 24xС13, шнур 2.0 м, разъем IEC309
----------------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.