

Блок розеток 4xС19+20xС13 с мониторингом, вертикальный, 16А/32А



Артикул: [TWT-PDVM-4C9-20C3-xx](#)

Блок розеток 4xС19+20xС13 с мониторингом,
вертикальный, 16А/32А

Описание

Однофазный блок сетевых розеток используется для распределения электропитания в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен встроенным кабелем питания с разъемом С20 (на 16), либо IEC309 (на 32А), 4 розетками С19 и 20 розетками С13. В состав блока входит автомат защитного отключения и устройство защиты от перенапряжения. Встроенный модуль мониторинга с возможностью подключения по RS-485 позволяет измерять параметры сети питания, потребляемую мощность, влажность и температуру окружающей среды.

Информация для заказа

TWT-PDVM-4C9-20C3-C0	Блок розеток вертикальный, 1-фазный с автоматом, общий мониторинг по RS-485 16А / 250V, 4xС19 + 20xС13, шнур 3.0 м, разъем С20
TWT-PDVM-4C9-20C3-I9	Вертикальный блок розеток, 4xС19+20xС13, 250V/32А, с мониторингом по RS-485, шнур 3 м, вилка IEC309

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.